



Scheda tecnica SLV Luce A Binario Kalu 2.0 1-Fase Aluminium Nero 10W 1450lm 36D - 830 Luce Calda - | Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 262232 |
| EAN | 4024163317849 |
| Codice Produttore | 1010240 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | KALU 2.0 1-f spot FASE 3000K 10W 36° black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 10W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1450lm |
| Efficienza (Lm/W) | 145 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio | Su Binario, Ceiling |
| Inclinabile | Sì |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Copertura Ottica | Other |
| Product Serie | Kalu |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | 46 |
| Altezza (mm) | 138 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**