



## Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED 30W 4000K 3300lm IP65 Nero

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 237576                             |
| EAN                               | 4058075251397                      |
| Codice Produttore                 | 4058075251380                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | FLOOD LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3300lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 110            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli    |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50  |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | Performance     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 140 |
| Larghezza (mm) | 150 |
| Altezza (mm)   | 42  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**