



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Value H-Stand 50W 4500lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Power Outlet - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU | 236840 |
| EAN | 4058075322516 |
| Codice Produttore | 4058075322516 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | WORK VAL50W H-STAND POWEROUTLETIP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 50W |
| Sostituto (Watt) | 50 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4500lm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 90 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio | Pavimento |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Connessione Infisso | Protective contact Plug type |
| Copertura Ottica | Vetro |
| Distribuzione Luminosità | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio scuro |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | Worklight |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 278 |
| Larghezza (mm) | 375 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**