



Scheda tecnica Osram Downlight LED Recess Slim Bianca 8W 550lm 110D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 120mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 256705 |
| EAN | 4099854445156 |
| Codice Produttore | 4099854445156 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 25000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 10 |
| Potenza Lampada | 8W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 550lm |
| Efficienza (Lm/W) | 69 |
| Fattore Potenza | >0.70 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 120 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Alloggiamento | PP (polipropilene) |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 32 |
| Diametro (mm) | 120 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**