



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Gen 2 Aluminium Nero 160W 23400lm 48x85D - 830 Luce Calda - | IP66 - Asimmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 260418 |
| EAN | 4099854720987 |
| Codice Produttore | 4099854720987 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | FLOODLIGHT AREA GEN 2 160W ML 830 A48X85 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 160W |
| Sostituto (Watt) | 250 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 23400lm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 146 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 48x85 |
| Inclinabile | No |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica | Clear |
| Distribuzione Luminosità | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 329 |
| Larghezza (mm) | 409 |
| Altezza (mm) | 61 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**