



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Indiviled 38W 5150lm - 940 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	260220
EAN	4099854736360
Codice Produttore	4099854736360
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDIVILED 1200 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	38W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	5150lm

Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1195
Larghezza (mm)	295
Altezza (mm)	22

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**