



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Indiviled 38W 5150lm - 940 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	260283
EAN	4099854789212
Codice Produttore	4099854789212
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	38W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	5150lm
Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	22

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**