



## Scheda tecnica Philips CoreLine SlimDownlight LED DN135B 4000K 600lm PSR-E II WH

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 231129                       |
| EAN                               | 8718699381196                |
| Codice Produttore                 | 38119699                     |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN135B LED6S/840 PSR-E II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 9W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Driver Incluso                     | Sì                                     |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 135                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 600lm                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 66.7                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Compatibile per Esterni            | No                                     |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                           | 38119699                      |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | DN135B                        |

## Dimensioni

Altezza (mm)

### Perché scegliere Lampadadiretta?

26

Diametro (mm)

84



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore