

## Scheda tecnica Philips LED SlimDownlight Ledinaire Slim G2 DN065B 22W 1900lm 110D - 830 Luce Calda | 225mm



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237303                                  |
| EAN                               | 8718699679439                           |
| Codice Produttore                 | 67943900                                |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 22W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Lampadina inclusa                  | Sì                               |
| Driver Incluso                     | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1900lm                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 86                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Finitura del Riflettore            | PC (Polycarbonate)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 67943900                       |
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                 |
| Alloggiamento                  | Metallo, Plastica              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Product Serie                  | DN065B                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 45  |
| Diametro (mm) | 225 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**