



## Scheda tecnica Philips Pannello a LED Incasso StoreSet RC505B Bianca 42W 6600lm - 840 Bianco Freddo | 62x21cm - UGR <21

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 238136                            |
| EAN                               | 8718699965426                     |
| Codice Produttore                 | 96542600                          |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | RC505B LED66S/840 PSU WB WH W3 XA |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                             |
| Product Serie                     | RC505B                            |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 42W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 6600lm                               |
| Efficienza (Lm/W)              | 157.1                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Driver Incluso                 | No                                   |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| EOC8                              | 96542600                |
| Montaggio                         | Incasso                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 21                    |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)      |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +35              |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                  |
| Alloggiamento                     | Acciaio                 |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                  |

## Dimensioni

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 62x21cm |
| Lunghezza (mm)              | 622     |
| Larghezza (mm)              | 215.5   |
| Altezza (mm)                | 65      |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**