



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED ProBeam Nero 133W 16000lm 82D - 830 Luce Calda | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 241866  |
| EAN                               | 8719157031165   |
| Codice Produttore                 | 8719157031165   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight ProBeam 133w 3000K Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 54000   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 133W                         |
| Sostituto (Watt)              | 150                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 16000lm                      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 120            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 82             |
| Fattore Potenza                    | >0.95          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | Vetro                                |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Nero                                 |
| Product Serie                  | ProBeam                              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 497 |
| Larghezza (mm) | 399 |
| Altezza (mm)   | 77  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**