



Scheda tecnica Confezione Multipack
4x Philips Downlight LED Ledinaire
DN065B Metallo Bianca 19W 2000lm
110D - 830-840-865 CCT | 225mm -
Ritaglio 200mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 253041 |
| EAN | 8719157059374 |
| Codice Produttore | 8719157059374 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | Multipack 4x DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 19W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di lampadine | 1 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2000lm |
| Efficienza (Lm/W) | 105 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | Plastic |
| Finitura del Riflettore | Opaca |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Metallo |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite, 2 poli |
| Product Serie | DN065B |

Dimensioni

Perché scegliere Lampadadiretta?

Diametro (mm) 225



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore